

INTERMAT 9956 PUSH TO OPEN

HETTICH



Charnière avec technique par clipsage et fonction Push to open

- Classement qualité selon EN 15570, niveau 2
- Pour épaisseur de porte de 16 à 24 mm
- Diamètre du boîtier 35 mm
- Profondeur du boîtier 11,6 mm
- Réglage du recouvrement intégré + 1 mm / - 2,5 mm
- Réglage de la profondeur intégré 4 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Angle d'ouverture en continu pouvant être réduit à 120°, vis de limitation de l'angle d'ouverture, voir page
- Pour porte en applique, aucun débordement de porte, c'est-à-dire espace intérieur libre pour tiroirs (en utilisant la plaque de montage D = 0 mm)
- Pour porte rentrante : charnière B 3 / K 9,5 (p. ex. jeu = 1 mm, C = 4,5 mm, D = 8,5 mm)
- Matériau bras de charnière : Acier nickelé / zamak nickelé
- Matériau boîtier de charnière : Acier nickelé

Livré sans embase

RÉFÉRENCE

PRIX HT

PRIX TTC

UNITÉ DE VENTE

0 040 305

4,06 €

4,87 €

l'unité

Caractéristiques :

- Amortisseur : Sans
- Coudure de charnière : 9,5 mm
- Décor : Nickelé
- Diamètre boîtier : 35 mm
- Entraxe : 52 mm
- Epaisseur porte maxi : 24 mm
- Epaisseur porte mini : 16 mm
- Fixation : Sans outils
- Montage : En demi-applique
- Ouverture : 165°
- Push : Oui
- Série : Intermat 9956 Push

Livré sans embase

Tarifs valables le 12/12/2025
<http://www.bricotoo.com/intermat-9956-push-to-open-p28016>



15000 références pour le bricolage



Livraison gratuite au delà de 99 € TTC en France métropolitaine



Livraison en 72h00 hors week-end, jours fériés, hors montagne et en France métropolitaine



Un service client à votre écoute